


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2024

BẢN TIN TUẦN KỲ 11

“Đợt đo ngày 08/5/2024 dự báo từ ngày 16÷22/5/2024”

1. Kết quả giám sát chất lượng nước ngày 08/5/2024

Nhiệm vụ quan trắc tại 24 vị trí phục vụ giám sát, dự báo chất lượng nước được trình bày trong hình 1, kết quả đo đạc như Bảng 1.



Hình 1: Sơ đồ vị trí các điểm giám sát chất lượng nước trong HTTL Dầu Tiếng 2024

Bảng 1: Kết quả đo đạc chất lượng nước tại 24 vị trí lấy mẫu

TT	Vị trí thu mẫu (ký hiệu)	pH	Mặn	TSS	DO	BOD ₅	COD	PO ₄ ³⁻	NH ₄ ⁺	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	Fe ^{TS}	Coliform	Chỉ số WQI	Khuyến cáo
			‰	mg/l	mgO ₂ /l			mg/l					MPN/100ml		
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 (*)	5,5-9		50	>=4	15	30	0,3	0,9	0,05	10	1,5	7.500		
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2, mức B) (*)	6-8,5		≤100	>=5	≤6	≤15						≤5.000		
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 3, mức B) (*)	6-8,5		≤15	>=5	≤6	≤15						≤5.000		
I	Khu vực công trình đầu mối														
1	Trong lòng hồ, kiểm soát CLN từ hồ chứa Tha La, các nhánh suối thuộc huyện Tân Châu về hồ. (DT1)	6,30	-	7,58	5,60	5,1	11,5	0,003	0,076	0,003	0,052	0,13	3.400	92	Theo WQI chất lượng nước rất tốt, đạt các yêu cầu lấy nước. So với Bảng 3 QCVN 08:2023/ BTNMT (mức B), các chỉ tiêu đều nằm trong GHCP
2	Trong lòng hồ, kiểm soát CLN từ suối thuộc tỉnh Bình Dương (DT2)	6,30	-	≤ 4	5,72	5,6	12,8	0,005	0,14	0,005	0,039	0,10	8.100	73	Theo WQI CLN ở mức trung bình có thể sử dụng cho tưới tiêu, trồng trọt. So với Bảng 3 QCVN 08:2023/ BTNMT (mức B), các chỉ tiêu đều nằm trong GHCP. Nguồn nước bị ô nhiễm coliform và vượt GHCP cột B1 QCVN 2015 - nguyên nhân có thể do ô nhiễm nước thải sinh hoạt từ suối trước khi nhập về hồ hoặc ô nhiễm từ khu vực nuôi cá lồng khu vực Bình Dương

3	Khu vực lòng hồ (DT3)	5,99	-	5,40	6,63	6,2	13,6	0,003	0,35	0,003	0,092	0,23	2.300	92	Theo WQI chất lượng nước rất tốt, đạt các yêu cầu lấy nước. So với Bảng 3 QCVN 08:2023/ BTNMT (mức B), chỉ tiêu BOD5 vượt nhẹ
4	Trong lòng hồ trước cống số 1 khoảng 4km (DT4)	5,91	-	9,88	5,52	7,2	15,4	0,023	0,46	0,008	0,031	0,08	8.400	66	Theo WQI CLN ở mức trung bình có thể sử dụng cho tưới tiêu, trồng trọt. So với Bảng 3 QCVN 08:2023/ BTNMT (mức B), các chỉ tiêu BOD5 và COD vượt nhẹ GHCP. Nguồn nước bị ô nhiễm coliform và vượt GHCP cột B1 QCVN 2015 - có thể do bị đẩy trôi theo dòng chảy từ thượng lưu hồ xuống.
5	Trong lòng hồ, kiểm soát CLN tại ngã ba suối Cây Đa (Bình Dương) và sông Sài Gòn (Bình Phước) (DT5)	6,25	-	10,65	6,23	7,3	15,1	0,011	0,43	0,006	0,041	0,10	6.400	76	Theo WQI CLN tốt, đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt (cần phải xử lý) So với Bảng 3 QCVN08:2023/BTNMT (mức B), BOD5 vượt nhẹ. Nguồn nước bị ô nhiễm coliform và vượt GHCP cột B1 QCVN 2015 - nguyên nhân có thể do ô nhiễm nước thải sinh hoạt hoặc các cơ sở chế biến nuôi heo từ suối trước khi nhập về hồ.
6	Trong lòng hồ, kiểm soát CLN từ lưu vực suối Ngô, huyện Tân Châu, Tây Ninh (DT6)	7,20	-	6,30	5,89	5,7	12,4	0,023	0,11	0,011	0,053	0,13	3.400	94	Theo WQI chất lượng nước rất tốt, đạt các yêu cầu lấy nước. So với Bảng 3 QCVN 08:2023/ BTNMT (mức B), các chỉ tiêu đều nằm trong

13	Kênh TN19 (cấp 2 kênh chính Tây -cách đầu kênh tưới khoảng 2km (DT13)	6,35	-	34,12	6,64	7,5	14,4	0,081	0,19	0,016	0,088	0,22	6.200	78	
14	Kênh chính Đông, cách đầu kênh tưới N10 khoảng 100m (DT14)	6,01	-	10,80	6,82	7,2	12,7	0,083	0,22	0,020	0,079	0,20	4.300	88	
15	Kênh Vàm Trảng giáp ranh Long An (Đức Hòa) và Tây Ninh (Trảng Bàng), (DT15)	5,67	-	94,66	5,67	23,4	40,1	0,116	2,99	0,094	0,081	0,20	22.000	20	Theo WQI CLN ở mức Kém, và hầu hết các chỉ tiêu đều vượt Quy chuẩn cho phép. Nguồn nước bị ô nhiễm bởi các chỉ tiêu dinh dưỡng, hữu cơ, Coliform,... Khuyến cáo không nên sử dụng nguồn nước này cấp cho SXNN
16	Kênh tưới TN1 (cấp 2 kênh chính Tây), cách đầu kênh tưới khoảng 500m (DT16)	5,64	-	≤ 4	6,08	12,7	20,4	0,086	0,25	0,015	0,082	0,21	5.900	50	Theo WQI CLN ở mức Kém với các giá trị gần ngưỡng GHCP. So với Bảng 2 QCVN 08:2023/ BTNMT (mức B) chỉ tiêu BOD5 và COD vượt nhiều GHCP
17	Kênh chính Đông, kiểm soát CLN cho nước cho nhà máy nước kênh Đông, (DT17)	6,55	-	6,54	6,51	8,9	19,7	0,094	0,22	0,018	0,085	0,21	4.500	87	Theo WQI chất lượng nước rất tốt, đạt các yêu cầu lấy nước. So với Bảng 2 QCVN 08:2023/ BTNMT (mức B), chỉ tiêu BOD5, COD và Coliform vượt GHCP
III	Hệ thống kênh tiêu														
18	Kênh Xáng (Kênh Thầy Cai) giáp Long An (Đức Huệ) và tp. HCM (Củ Chi) (DT18)	5,73	-	101,35	6,43	26,7	46,2	0,13	5,62	0,051	0,032	0,08	32.000	20	Theo WQI CLN ở mức Kém, và hầu hết các chỉ tiêu đều vượt Quy chuẩn cho phép.

																	Nguyên nước bị ô nhiễm bởi các chỉ tiêu dinh dưỡng, hữu cơ, Coliform,... Khuyến cáo không nên sử dụng nguồn nước này cấp cho SXNN
19	Kênh tiêu T12-T17 (K0+395), (DT19)	5,75	-	8,72	6,58	11,2	18,9	0,10	0,25	0,046	0,036	0,09	2.600	70			Theo WQI CLN ở mức trung bình có thể sử dụng cho tưới tiêu, trồng trọt. So với QCVN 08:2023/BTNMT thì chỉ tiêu hữu cơ vượt (mức B – bảng 2)
20	Rạch Tây Ninh trong thị xã, cách cầu khoảng 50m (DT20)	5,5	-	147,08	4,79	19,5	34,2	0,41	2,06	0,028	0,468	1,17	12.000	16			Theo WQI CLN ở mức Kém, và hầu hết các chỉ tiêu đều vượt Quy chuẩn cho phép.
21	Rạch Tây Ninh, cách sông Vàm Cỏ khoảng 1000m (DT21)	5,9	-	110,36	4,60	21,4	38,5	0,35	2,50	0,170	0,079	0,20	17.000	23			Nguồn nước bị ô nhiễm bởi các chỉ tiêu dinh dưỡng, hữu cơ, Coliform,... Khuyến cáo không nên sử dụng nguồn nước này cấp cho SXNN
22	Kênh tiêu sau đập phụ hồ chứa nước Dầu Tiếng, kiểm soát CLN thải hệ biến tinh bột sản của công ty TNHH Miwon Việt Nam (DT22)	5,8	-	99,84	2,69	26,7	46,5	0,93	5,03	0,008	0,042	0,10	34.000	22			
IV	Khu đầy mặn trên sông																
23	Sông Sài Gòn, kiểm soát độ mặn và CLN cho trạm cấp nước Hòa Phú, (DT23)	5,80	0,00	90,46	5,30	10,5	18,9	0,16	0,33	0,014	0,037	0,09	3.600	67			Theo WQI CLN ở mức trung bình có thể sử dụng cho tưới tiêu, trồng trọt. So với QCVN 08:2023/BTNMT thì chỉ tiêu hữu cơ vượt (mức B – bảng 2)
24	Sông Vàm Cỏ, kiểm soát độ mặn và CLN tại khu vực cầu Gò Dầu (DT24)	5,71	0,00	78,19	4,98	12,8	20,8	0,14	0,39	0,011	0,034	0,09	2.500	61			Khuyến cáo:cần xử lý nguồn nước trước khi cấp cho SXNN cũng như cấp nước

2. Dự báo chất lượng nước từ ngày 16÷22/5/2024

Dự báo cho 03 chỉ tiêu: DO, BOD₅, NH₄⁺ cho 22 vị trí từ DT1÷DT22

Dự báo 04 chỉ tiêu: DO, BOD₅, Độ mặn, NH₄⁺ cho 02 vị trí DT23÷DT24

Kết quả dự báo từ ngày 16÷22/5/2024 xem tại Bảng 2 đến Bảng 5.

2.1. Độ mặn

Độ mặn dự báo từ 16÷22/5/2024 ở mức 0‰, như vậy mặn chưa truyền tới trạm cấp nước Hòa Phú (sông Sài Gòn) và khu vực Gò Dầu (sông Vàm Cỏ Đông).

Người dân yên tâm lấy nước cho các mục đích (sinh hoạt, nông nghiệp, ...), đảm bảo lấy nước sinh hoạt cho nhà máy nước Hòa Phú trên sông Sài Gòn.

Bảng 2: Giá trị dự báo độ mặn tại 02 điểm giám sát từ 16÷22/5/2024, ‰

Kí hiệu	16/05	17/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	max	min
DT23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DT24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ranh mặn	<1 ‰	1‰-4‰	>4‰						

2.2. Oxy hòa tan (DO)

Giá trị DO dự báo dao động từ 0,98÷6,55 mgO₂/l, có sự phân bố rõ nét theo không gian, khu vực công trình đầu mối, hệ thống kênh tưới cơ bản đạt giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, B1; trừ 04 vị trí là DT15 (kênh Vàm Trảng); DT20, DT21 (rạch Tây Ninh) và DT22 (kênh tiêu) không đạt cột B1. Trong đó 2 vị trí DT20, DT22 là kênh tiêu tiếp nhận nguồn nước thải từ sinh hoạt (DT20) và từ TNHH Miwon Việt Nam (DT22) nên không phải nguồn cung cấp nước cho HTTL. Theo đó người dân cần lưu ý cần theo dõi nguồn nước khi cung cấp cho nông nghiệp đặc biệt trong NTTS tại vị trí DT21, DT15.

Bảng 3: Giá trị dự báo DO tại các điểm giám sát từ 16÷22/5/2024, mgO₂/l

Kí hiệu mẫu	16/05	17/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	max	min
Khu công trình đầu mối									
DT1	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
DT2	6,24	6,24	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,24	6,23
DT3	6,15	6,19	6,16	6,14	6,15	6,33	6,24	6,33	6,14
DT4	5,42	5,41	5,40	5,40	5,40	5,41	5,41	5,42	5,40
DT5	6,07	6,14	6,33	6,35	6,13	6,55	6,06	6,55	6,06
DT6	6,06	6,05	6,05	6,07	6,10	6,14	6,13	6,14	6,05
DT7	5,13	5,13	5,12	5,11	5,10	5,09	5,09	5,13	5,09
DT8	5,67	5,68	5,67	5,65	5,66	5,68	5,70	5,70	5,65
DT9	5,98	5,96	5,96	5,96	5,98	5,99	5,98	5,99	5,96
Hệ thống kênh tưới									
DT10	5,73	5,73	5,73	5,74	5,75	5,75	5,74	5,75	5,73
DT11	5,90	5,83	5,79	5,96	6,12	6,22	6,24	6,24	5,79
DT12	6,08	6,09	6,10	6,12	6,13	6,11	6,13	6,13	6,08
DT13	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
DT14	5,93	5,87	5,85	5,87	5,90	5,89	5,89	5,93	5,85
DT15	4,64	3,02	3,00	3,01	3,03	3,10	3,97	4,64	3,00
DT16	6,10	6,10	6,10	6,10	6,11	6,11	6,12	6,12	6,10
DT17	5,93	5,93	5,94	5,95	5,96	5,97	5,97	5,97	5,93
Hệ thống kênh tiêu									
DT18	5,54	5,54	5,50	5,48	5,46	5,41	5,35	5,54	5,35

DT19	5,57	5,58	5,59	5,60	5,61	5,62	5,63	5,63	5,57
DT20	3,92	3,94	3,99	4,02	3,98	3,94	3,93	4,02	3,92
DT21	3,66	3,66	3,65	3,64	3,71	3,78	3,81	3,81	3,64
DT22	2,98	3,02	2,66	2,08	1,68	1,03	0,98	3,02	0,98
Khu đầy mặn trên sông									
DT23	4,13	4,06	4,63	5,20	4,25	4,11	4,70	5,20	4,06
DT24	5,03	5,17	5,25	5,27	5,21	5,06	4,88	5,27	4,88
QCVN 08 (Cột A1)	>=6								
QCVN 08 (Cột B1)	>=4								
Vượt cột B1	<4								

2.3. Nhu cầu Oxy sinh hóa (BOD₅)

Giá trị dự báo BOD₅ dự báo dao động từ 5,21÷28,79mg/l có sự phân bố rõ nét theo không gian, khu vực công trình đầu mối, hệ thống kênh tưới nguồn nước khá tốt cơ bản đạt giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, B1; còn lại 4 vị trí DT15 (kênh Vàm Trắng), DT18 (kênh Xáng), DT21 rạch Tây Ninh và DT22 (kênh tiêu) vượt cột B1. Trong đó 2 vị trí DT20, DT22 là kênh tiêu tiếp nhận nguồn nước thải từ sinh hoạt (DT20) và từ TNHH Miwon Việt Nam (DT22) nên không phải nguồn cung cấp nước cho HTTL; theo đó cần lưu ý khi sử dụng nguồn nước tại các vị trí còn lại để cấp nước cho SXNN.

Bảng 4: Giá trị dự báo BOD₅ tại các điểm giám sát từ 16÷22/5/2024, mg/l

Kí hiệu mẫu	16/05	17/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	max	min
Khu công trình đầu mối									
DT1	6,01	6,01	6,02	6,02	6,01	6,01	6,00	6,02	6,00
DT2	6,02	6,03	6,04	6,02	5,99	5,99	5,99	6,04	5,99
DT3	6,67	6,66	6,63	6,53	6,37	6,12	5,86	6,67	5,86
DT4	7,83	8,01	8,00	7,87	7,70	7,53	7,36	8,01	7,36
DT5	6,03	6,18	6,22	6,18	6,11	6,05	6,00	6,22	6,00
DT6	6,01	6,01	6,01	6,00	6,00	6,00	6,00	6,01	6,00
DT7	7,51	7,52	7,52	7,52	7,51	7,49	7,47	7,52	7,47
DT8	6,58	6,49	6,33	6,08	5,81	5,55	5,60	6,58	5,55
DT9	5,99	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,99
Hệ thống kênh tưới									
DT10	5,62	5,48	5,35	5,29	5,24	5,21	5,21	5,62	5,21
DT11	9,18	9,14	9,10	9,08	9,11	8,93	8,89	9,18	8,89
DT12	7,61	7,68	7,55	7,28	6,96	6,67	6,45	7,68	6,45
DT13	6,19	6,31	6,44	6,59	6,72	6,79	6,93	6,93	6,19
DT14	6,75	6,76	6,79	6,80	6,83	6,91	7,09	7,09	6,75
DT15	28,27	27,14	24,66	22,29	20,77	20,20	20,21	28,27	20,20
DT16	11,09	11,02	10,92	10,81	10,71	10,61	10,52	11,09	10,52
DT17	11,40	11,41	11,36	11,31	11,28	11,24	11,18	11,41	11,18
Hệ thống kênh tiêu									
DT18	27,01	25,35	21,90	24,17	26,56	28,79	26,23	28,79	21,90
DT19	10,20	9,90	9,48	9,36	9,38	9,39	9,39	10,20	9,36
DT20	14,22	13,91	13,83	14,08	14,76	14,33	10,65	14,76	10,65
DT21	19,04	17,23	16,32	16,13	16,41	16,94	17,58	19,04	16,13
DT22	24,06	22,21	20,50	19,43	18,91	18,96	18,76	24,06	18,76
Khu đầy mặn trên sông									

DT23	11,01	10,77	10,56	10,63	11,04	11,31	11,19	11,31	10,56
DT24	11,33	12,06	13,58	14,56	14,54	14,33	13,56	14,56	11,33
QCVN 08 (Cột A1)	4								
QCVN 08 (Cột B1)	15								
Vượt cột B1	>15								

2.4. Amoni (NH_4^+)

Giá trị dự báo NH_4^+ dao động từ 0,08÷5,67 mg/l, có sự phân bố rõ nét theo không gian, khu vực công trình đầu mối, kênh tưới chất lượng nước khá tốt và cơ bản đạt giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, B1; trong đó khu vực công trình đầu mối, các kênh chính đạt cột A1; còn lại 5 vị trí DT15 (kênh Vàm Trảng) và các vị trí trên hệ thống kênh tiêu DT18, DT20-22 thường xuyên vượt cột B1 – đây là khu vực chịu sự xả thải từ nhiều loại hình như sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp. Trong đó 2 vị trí DT20, DT22 là kênh tiêu tiếp nhận nguồn nước thải từ sinh hoạt (DT20) và từ TNHH Miwon Việt Nam (DT22) nên không phải nguồn cung cấp nước cho HTTL. Theo đó người dân cần lưu ý sử dụng nguồn nước tại các vị trí còn lại DT15, DT18, DT21 để cấp nước cho SXNN.

Bảng 5: Giá trị dự báo NH_4^+ tại các điểm giám sát từ 16÷22/5/2024, mg/l

Kí hiệu mẫu	16/05	17/05	18/05	19/05	20/05	21/05	22/05	max	min
Khu công trình đầu mối									
DT1	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12
DT2	0,08	0,08	0,11	0,12	0,11	0,09	0,08	0,12	0,08
DT3	0,14	0,16	0,17	0,16	0,14	0,13	0,13	0,17	0,13
DT4	0,14	0,14	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,14	0,13
DT5	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
DT6	0,26	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,27	0,28	0,25
DT7	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09
DT8	0,23	0,26	0,26	0,26	0,24	0,23	0,22	0,26	0,22
DT9	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14
Hệ thống kênh tưới									
DT10	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09
DT11	0,20	0,19	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,20	0,17
DT12	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29
DT13	0,34	0,28	0,26	0,26	0,28	0,31	0,34	0,34	0,26
DT14	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16
DT15	5,49	5,62	5,67	5,14	4,63	4,25	3,98	5,67	3,98
DT16	0,77	0,76	0,73	0,67	0,64	0,63	0,64	0,77	0,63
DT17	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,41	0,41	0,40
Hệ thống kênh tiêu									
DT18	4,64	4,33	3,92	3,75	3,72	3,72	4,00	4,64	3,72
DT19	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,34
DT20	1,89	1,81	1,76	1,77	1,78	1,84	2,00	2,00	1,76
DT21	2,20	2,10	2,19	2,40	2,80	3,22	3,46	3,46	2,10
DT22	4,98	5,17	5,40	5,59	5,53	5,59	5,59	5,59	4,98
Khu đầy mặn trên sông									
DT23	0,77	0,81	0,79	0,75	0,70	0,67	0,67	0,81	0,67
DT24	0,81	0,82	0,78	0,72	0,69	0,69	0,70	0,82	0,69

QCVN 08 (Cột A1)	0,30
QCVN 08 (Cột B1)	0,90
Vượt cột B1	>0,9

Khuyến cáo: Kết quả dự báo 04 chỉ tiêu DO, BOD₅, NH₄⁺ và Mặn từ 16÷22/5/2024

+ Kết quả dự báo chỉ tiêu BOD₅ và NH₄⁺ và thường vượt giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 tại một số vị trí như: kênh Vàm Trảng giáp Long An và Tây Ninh (DT15), và kênh Xáng giáp Long An và thành phố Hồ Chí Minh (DT18), rạch Tây Ninh (DT21) và sau đập phụ (DT22). Ngoài ra kết quả dự báo chỉ tiêu DO cũng thường vượt giới hạn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 tại 2 vị trí DT21 và DT22. Do đó người dân lấy nước cấp cho nông nghiệp cần lưu ý xử lý trước khi cấp. Bên cạnh đó tùy vào tình hình thực tế tại mỗi khu vực thì người dân cũng như đơn vị quản lý chủ động nguồn nước cấp cho nông nghiệp cũng như đưa ra phương án vận hành công trình phù hợp. Tuy nhiên tại vị trí DT22 (sau đập phụ) đây là kênh tiếp nhận nguồn nước thải từ công ty TNHH Miwon Việt Nam (chế biến tinh bột sắn) nên cần xem xét yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn đầu ra các chỉ tiêu được phê duyệt.

+ Kết quả dự báo Mặn ở mức 0‰, như vậy mặn chưa truyền tới trạm cấp nước Hòa Phú (sông Sài Gòn) và khu vực Gò Dầu (sông Vàm Cỏ Đông). Người dân yên tâm lấy nước cho các mục đích (sinh hoạt, nông nghiệp, ...), đảm bảo lấy nước sinh hoạt cho nhà máy nước Hòa Phú trên sông Sài Gòn. Tuy nhiên, người dân cũng như các cơ quan quản lý, công ty cấp nước không nên chủ quan mà cần thường xuyên theo dõi diễn biến xâm nhập mặn trong các ngày triều cường để chủ động các phương án vận hành (xả mặn) hồ Dầu Tiếng, ứng phó các trường hợp đột biến nếu cần thiết.

Nơi nhận

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục Thủy lợi (để b/c);
- Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở TNTM, CTTL, Công ty khai thác công trình thủy lợi các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, tp HCM, Long An; Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Miền Nam;
- Các Cục, Vụ liên quan thuộc Cục Thủy lợi (để b/c);
- Webgis Cục Thủy lợi, Website Viện Kỹ thuật Biển (để b/c);
- Lưu TT TNB&ĐB



Phạm Văn Tùng