


VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM  
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

**Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”**

**BẢN TIN TUẦN, KỶ 18, THÁNG 06**

**KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 07/06 – 13/06/2024**



*Hệ thống thủy lợi An Trạch*

**Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2024**

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM  
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

**Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024”**

**BẢN TIN TUẦN, KỶ 18, THÁNG 06**  
**KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 07/06 – 13/06/2024**

**CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ**

CƠ QUAN THỰC HIỆN  
**VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI  
MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN**

**PGS.TS. Hoàng Ngọc Tuấn**

**Thông tin chung**

*Nhiệm vụ Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024 được Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên thực hiện. Năm 2024, có 28 đợt lấy mẫu quan trắc chất lượng nước trong hệ thống với 10 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích. Trong mỗi đợt lấy mẫu có 01 bản tin kết quả dự báo chất lượng nước. Các bản tin được đưa lên websites tại địa chỉ [www.cviwr.vn](http://www.cviwr.vn) và được gửi cho các địa phương vùng dự án.*

*Bản tin kết quả dự báo chất lượng nước kỳ 18 lấy mẫu ngày 05/06/2024, nội dung gồm: Kết quả độ mặn, kết quả phân tích các chỉ tiêu; kết quả tính chỉ số WQI; kết quả đánh giá chất lượng nước phục vụ SXNN theo các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh và chỉ số WQI; kết quả dự báo diễn biến xâm nhập mặn; cùng với những khuyến cáo về chất lượng nước khi sử dụng phục vụ SXNN.*

**Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2024**

# BẢN TIN DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO TUẦN

## Đợt 18

**1. Tên nhiệm vụ:** Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024.

**2. Giới thiệu chung về hệ thống thủy lợi An Trạch**

Hệ thống thủy lợi An Trạch là hệ thống thủy lợi liên tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, bao gồm bốn đập dâng (An Trạch trên sông Yên, Bàu Nít trên sông Bàu Sấu, Hà Thanh trên sông Quá Giáng và Thanh Quyết trên sông La Thọ) và 10 trạm bơm điện phục vụ tưới cho 9.700ha đất của 2 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và cấp nước sinh hoạt với lưu lượng 350.000m<sup>3</sup>/ngày đêm (sau năm 2010).

**3. Ngày quan trắc:** 05/06/2024.

**4. Ngày cung cấp thông tin:** 06/06/2024.

**5. Đơn vị thực hiện:** Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

- PGS.TS. Hoàng Ngọc Tuấn (Chủ nhiệm)

- ThS. Đặng Thị Nga

- ThS. Nguyễn Ngọc Vinh

- ThS. Đoàn Tiến Đạt

- ThS. Lê Thị Sương

- KS. Nguyễn Thị Nga

- KS. Nguyễn Văn Thiên Thủy

**6. Người cung cấp thông tin:** Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên.

**7. Đơn vị nhận thông tin:** Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

**8. Vị trí lấy mẫu:** 10 vị trí

*Bảng 1. Vị trí các trạm đo và lý do lựa chọn vị trí đo năm 2024*

TT	Ký hiệu	Địa điểm	Mục đích quan trắc
1	VT1	Cầu Thuận Phước	- Quan trắc độ mặn để làm biên dưới cho mô hình - Quan trắc chất lượng nước trước khi đổ ra biển (biên dưới).
2	VT2	Cầu Hòa Xuân	- Quan trắc độ mặn trên sông Cẩm Lệ.
3	VT3	Thượng lưu NMN Cầu Đỏ	- Quan trắc độ mặn trước nhà máy nước Cầu Đỏ.
4	VT4	Trạm bơm Miếu Ông trên sông Yên (hạ du đập dâng An Trạch)	- Quan trắc và dự báo độ mặn để phục vụ trạm bơm tưới
5	VT5	Trạm bơm Túy Loan trên sông Túy Loan	- Quan trắc và dự báo độ mặn để phục vụ trạm bơm tưới. - Quan trắc chất lượng nước trên nhánh sông Túy Loan.
6	VT6	Trạm bơm Tứ Cầu (sông Vĩnh Điện)	- Quan trắc chất lượng nước ở cửa ra kênh xả của khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc
7	VT7	Trạm bơm Bích Bắc (thượng lưu đập dâng Hà Thanh)	- Quan trắc chất lượng nước của trạm bơm Bích Bắc, tưới cho 1.625ha

TT	Ký hiệu	Địa điểm	Mục đích quan trắc
8	VT8	Trạm bơm Đông Quang	- Quan trắc chất lượng nước của trạm bơm Đông Quang, tưới cho 2.410ha
9	VT9	Vòm Cẩm Đồng (sông Vĩnh Điện)	- Quan trắc và dự báo độ mặn sông Vĩnh Điện để phục vụ trạm bơm tưới.
10	VT10	Cầu Câu Lâu (sông Thu Bồn)	- Quan trắc và dự báo độ mặn trên sông Thu Bồn

**9. Thông tin lúc lấy mẫu:** Trời nắng

Một số hình ảnh lấy mẫu hiện trường ngày **05/06/2024** tại các vị trí quan trắc:



Hình 1. Cầu Đỏ



Hình 2. Trạm bơm Túy Loan



Hình 3. Trạm Bơm Miếu Ông



Hình 4. Trạm bơm Bích Bắc



Hình 5. Trạm bơm Đông Quang



Hình 6. Vòm Cẩm Đồng

**I. KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

**1.1. Kết quả đo độ mặn (VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT9, VT10)**

Kết quả đo độ mặn tại các vị trí VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT9, VT10 được thể hiện tại bảng 2 dưới đây.

Bảng 2. Kết quả đo độ mặn trung bình ngày

TT	Độ mặn (%)						
	VT1 7h15ph	VT2 7h40ph	VT3 8h20ph	VT4 9h20ph	VT5 9h05ph	VT9 11h15ph	VT10 7h00ph
Ngày 05/06	26,8	20,2	11,5	2,2	7,6	0,1	1,1

## 1.2. Kết quả phân tích chất lượng nước (VT1, VT5, VT6, VT7, VT8)

Bảng 3. Kết quả phân tích chất lượng nước ngày 29 tháng 05 năm 2024 (trung bình ngày)

TT No	Tên chỉ tiêu (Test properties)	Phương pháp thử (Test methods)	Đơn vị tính (Unit)	Kết quả thử nghiệm (Test results)					Cột B <sub>1</sub> QCVN 08-MT:2015/BTNMT	Bảng 2, mức phân loại CLN (B) QCVN 08-MT:2023/BTNMT
				VT1-29-05	VT5-29-05	VT6-29-05	VT7-29-05	VT8-29-05		
1	pH	TCVN 6492:2011	-	7,7	7,6	7,47	7,85	7,95	5,5-9	6,0-8,5
2	Độ dẫn điện (EC)	SMEWW 2510B:2012	mS/cm	47,6	9,8	2,5	7,3	11,6		
3	Oxy hòa tan (DO)	TCVN 7325:2004	mg/L	4,6	4,4	4,6	4,8	5,1	≥4	≥5
4	Clorua(Cl <sup>-</sup> )	TCVN 6494-1:2011	mg/L	12185	2329	125	45,8	39,2	350	
5	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	TCVN 6625:2000	mg/L	13,5	23,7	31,5	35,7	32,1	50	≤100
6	Nhu cầu oxy sinh học (BOD <sub>5</sub> )	TCVN 6001-1:2008	mg/L	3,5	4,1	5,4	4,6	4,2	15	≤6
7	Nhu cầu oxy hóa học (COD)	SMEWW 5220C:2012	mg/L	6	8	10	9	8	30	≤15
8	Nitrat NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> -N	US EPA Method 352.1	mg/L	4,588	4,832	5,156	5,068	5,042	10	
9	Amoni NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N	SMEWW 4500 NH <sub>3</sub> B,F:2012	mg/L	0,517	0,431	0,562	0,407	0,521	0,9	
10	Photphat PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -P	TCVN 6202:2008	mg/L	0,225	0,223	0,240	0,205	0,219	0,3	≤0,3
11	Nitrit NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> -N	TCVN 6178:1996	mg/L	0,026	0,025	0,036	0,018	0,022	0,05	
12	Tổng Coliform	TCVN 6187-2:1996	MPN/100 mL	580	780	910	610	540	7500	≤5000
13	Nhiệt độ		°C	29,4	30,9	31,7	31,2	30,6		
14	Độ đục		NTU	33,4	23,05	11,26	72	38,53		
<b>WQI</b>				<b>90</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		



**Ghi chú:**

- QCVN08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt năm 2015.
- + Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự (Vị trí áp dụng: VT1, VT5, VT6, VT7, VT8)
- QCVN08-MT:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt năm 2023.
- + Bảng 2. Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước.
- + Mức phân loại chất lượng nước (loại B): Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

**II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO CHỈ SỐ WQI**

Bảng 4. Kết quả tính toán chỉ số WQI tại các vị trí

TT	VT lấy mẫu		WQI	Đánh giá	Màu thể hiện		Xếp loại
1	VT1	Cầu Thuận Phước	90	Chất lượng nước tốt	Xanh lá cây		Tốt
2	VT5	TB Túy Loan	90	Chất lượng nước tốt	Xanh lá cây		Tốt
3	VT6	TB Tứ Cầu	88	Chất lượng nước tốt	Xanh lá cây		Tốt
4	VT7	TB Bích Bắc	90	Chất lượng nước tốt	Xanh lá cây		Tốt
5	VT8	TB Đông Quang	90	Chất lượng nước tốt	Xanh lá cây		Tốt

**Ghi chú:** Đánh giá theo hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN\_WQI) ban hành theo Quyết định 1460/QĐ-TCMT, ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường. Trong đó:

WQI từ 91-100: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

WQI từ 76-90: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp;

WQI từ 51-75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác;

WQI từ 26-50: Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác;

WQI từ 10-25: Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai;

WQI <10: Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục, xử lý.

**III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

**3.1. Về độ mặn**

Trong tuần qua trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng xuất hiện mưa tương đối lớn với tổng lượng mưa đạt 275,4mm/tuần, nhiệt độ tại trạm Đà Nẵng dao động từ 29,2-32,2°C và trạm Tam Kỳ dao động từ 29,0-31,2°C. Diễn biến mực nước và độ mặn tại các vị trí trên địa bàn 2 tỉnh/thành phố như sau:

- Tại tỉnh Quảng Nam: từ ngày 31/05-06/06/2024, mực nước tại các đập dâng Bàu Nít, Thanh Quýt và trạm TV Ái Nghĩa đều thấp hơn so với tuần trước, cụ thể mực nước tại đập dâng Bàu Nít dao động từ 1,58-2,05m; tại đập dâng Thanh Quýt dao động từ 1,29-1,85m, đặc biệt vào ngày 05-06/6 mực nước quan trắc tại đập Thanh Quýt thấp hơn so với quy định (dao động từ 1,29m-1,55m); tại trạm thủy văn Ái Nghĩa dao động từ 1,76-2,16m. Trong tuần qua các TB Vĩnh Điện, Cẩm Sa, Thanh Quýt không xảy ra nhiễm mặn, độ mặn lớn nhất tại trạm bơm Tứ Cầu duy trì ở mức 0,1‰. Trên nhánh sông Thu Bồn tại vị trí cầu Câu Lâu cũ độ mặn giảm hơn so với tuần trước, tuy nhiên mặn tiến sâu vào hơn trong sông. Tại vị trí vòm Cẩm Đồng đã xuất hiện mặn với giá trị đo được là 0,1‰; tại cầu Câu Lâu cũ giá trị độ mặn lớn nhất quan trắc dao động từ 0,9-1,1‰.

- Tại thành phố Đà Nẵng: Độ mặn tại các vị trí VT1- Cầu Thuận Phước, VT2- Cầu Hòa Xuân, VT3- vị trí thượng lưu Nhà máy nước Cầu Đỏ, VT4- TB Miếu Ông và VT5-TB Túy Loan đều tăng so với tuần trước. Riêng vị trí thượng lưu nhà máy nước Cầu Đỏ độ mặn tăng lên đáng kể với các tuần trước đó, nhiều thời điểm vẫn vượt mức quy định cho cấp nước sinh hoạt tại hầu hết các thời điểm trong giai đoạn từ ngày 31/05-06/06 (tính đến 9h ngày 06/06), giá trị độ mặn dao động từ 0,17-12,075‰ (170mg/L-12.075mg/L). Kết quả quan trắc cho thấy, độ mặn thường xuyên ở mức lớn hơn 3‰, thậm chí có khi vượt quá 6‰ đã duy trì trong nhiều giờ của nhiều ngày liên tiếp, như: từ 1h-6h, 8h, 10h-11h; 13h-18h ngày 31/5 độ mặn dao động từ 3,545‰-9,255‰; từ 3h-8h, 11h-20h ngày 01/06 độ mặn dao động từ 3,275‰-9,528‰; từ 3h-9h, 11h, 15h-21h ngày 02/06 độ mặn dao động từ 3,408‰-11,733‰; từ 1h-12h, 14h-24h ngày 03/06 độ mặn dao động từ 3,151‰-11,894‰; từ 2h-3h, 5h-23h ngày 04/06 độ mặn dao động từ 4,137‰-11,750‰; từ 1h-24h ngày 05/06 độ mặn dao động từ 3,845‰-12,075‰; từ 1h-9h ngày 06/06 độ mặn dao động từ 7,713‰-11,697‰,... Trong ngày 03/06/2024-06/06/2024 (tính đến 9h), hầu hết thời gian trong các ngày này độ mặn tại vị trí cửa thu của nhà máy nước Cầu Đỏ đều vượt giới hạn cho phép. Độ mặn lớn nhất quan trắc được tại vị trí thượng lưu NMN Cầu Đỏ là 12,075‰, vào lúc 11h ngày 05/06, vượt quá ngưỡng cho phép 47,3 lần, đây là giá trị cao nhất từ đầu năm đến nay, gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nước cấp cho sinh hoạt. Trước tình hình này, Công ty cấp nước Dawaco đã không thu trực tiếp sử dụng nguồn nước trên sông Cẩm Lệ, chuyển qua khai thác hoàn toàn nguồn nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch thông qua việc vận hành 2 trạm bơm phòng mặn để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho TP.Đà Nẵng.

**Tại thời điểm quan trắc (ngày 05/06/2024), giá trị độ mặn tại các vị trí như sau:**

- Tại VT1- Cầu Thuận Phước và VT2-Cầu Hòa Xuân: Độ mặn tăng 3,0-3,6‰ so với thời điểm quan trắc vào tuần trước, giá trị độ mặn tương ứng là 26,8‰ (tại VT1- Cầu Thuận Phước lúc 07h15') và 20,2‰ (tại VT2-Cầu Hòa Xuân vào lúc 07h40').

- Độ mặn tại VT3-Thượng lưu nhà máy nước Cầu Đỏ đạt 11,5‰ (lúc 08h20'), vượt 45 lần so với giới hạn cho phép của cấp nước sinh hoạt.

- Tại VT4-TB Miếu Ông và VT5- TB Túy Loan: Độ mặn tăng so với thời điểm quan trắc vào tuần trước, giá trị độ mặn tương ứng đạt 2,2‰ (tại VT4 vào lúc 09h20') và 7,6‰ ( tại VT5 vào lúc 09h05'). So với giới hạn cho phép cấp nước cho cây lúa, độ mặn tại trạm bơm Túy Loan đã vượt 6,6 lần và tại trạm bơm Miếu Ông vượt 1,2 lần.

- Tại VT6-TB Tứ Câu: Độ mặn duy trì ở mức 0,1‰ (vào lúc 12h25')

- Tại VT9-Vòm Cẩm Đồng và VT10 - Cầu Câu Lâu: Nguồn nước có dấu hiệu nhiễm mặn, giá trị độ mặn tương ứng đạt 0,1‰ (tại VT9 vào lúc 11h15') và 1,1‰ (tại VT10 vào lúc 07h00').

**3.2. Về chất lượng nước**

- Sau khi so sánh với mức độ phân loại chất lượng nước (loại B) được quy định tại Bảng 2 trong QCVN08-MT:2023/BTNMT và cột B1 trong QCVN08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, kết quả phân tích chất lượng nước cho thấy phần lớn hàm lượng của các chỉ tiêu tại tất cả vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, chỉ có duy nhất chỉ tiêu DO tại một số vị trí (VT1, VT5, VT6, VT7) có hàm lượng thấp hơn giới hạn

hạn cho phép từ 4,0%-12%. Theo đó, giá trị DO tại các vị trí tương ứng đạt 4,6 mg/L (tại VT1); 4,4 mg/L (tại VT5); 4,6 mg/L (tại VT6); 4,8 mg/L (tại VT7).

- Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước WQI tại các vị trí quan trắc đều đạt mức Tốt (dao động từ 88-90), đảm bảo cho mục đích tưới tiêu cũng như các mục đích tương tự khác.

### III. DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC: Từ ngày 07/06/2024 đến ngày 13/06/2024

#### 1. Thông tin chung

##### a. Nhận định tình hình thời tiết

Theo dự báo của Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ, trong tháng 6/2024 nền nhiệt độ cao hơn TBNN với chuẩn sai 0,5-1,5°C; lượng mưa các nơi phổ biến xấp xỉ TBNN và đạt 80-120%, riêng vùng núi cao hơn 120-150% TBNN.

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (01/6 - 10/6), ở khu vực thành phố Đà Nẵng có nền nhiệt dao động từ 29,5- 30,5°C, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm vùng núi có nơi 40-70mm; tại tỉnh Quảng Nam có nền nhiệt dao động từ 29 - 30°C có nơi trên 30°C, lượng mưa phổ biến 20 - 45mm, vùng núi có nơi 40-80mm.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11/6 - 20/6), ở khu vực thành phố Đà Nẵng có nền nhiệt dao động từ 29,5- 30,5°C, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm vùng núi có nơi 30-60mm; tại tỉnh Quảng Nam có nền nhiệt dao động từ 29,5 - 30,5°C, lượng mưa phổ biến 15 - 40mm, vùng núi có nơi trên 50mm.

##### b. Tóm tắt tình hình sản xuất nông nghiệp:

Hiện nay, trên địa bàn 2 tỉnh/ thành phố Quảng Nam và Đà Nẵng cây lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng, đẻ nhánh.

##### c. Tình hình vận hành công trình thủy lợi:

Hệ thống thủy lợi An Trạch đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt.

##### d. Hiện trạng các công trình đập dâng, đập ngăn mặn

Tại khu vực nghiên cứu có hệ thống các đập dâng An Trạch, Hà Thanh, Bàu Nít, Thanh Quýt và đập ngăn mặn Duy Thành đã được xây dựng kiên cố. Trên sông Quảng Huế có 01 đập tạm dâng nước trên sông, tuy nhiên đập tạm đã bị xói lở nhiều sau trận mưa lũ lớn năm 2022 chưa được nâng cấp, sửa chữa. Trên nhánh sông Vĩnh Điện, công trình đập tạm ngăn mặn Tứ Câu đã hoàn thiện vào ngày 06/3/2024.

Bảng 5. Bảng thống kê các đập ngăn mặn

TT	Tên đập	Tọa độ		Vị trí	Hình thức	Quy mô
		X	Y			
1	An Trạch	15°57'19,5''N	108°09'16,6''E	Xã Hòa Tiến, Hòa Vang, ĐN	Đập dâng	12 x (4,0 x 4,5)
2	Hà Thanh	15°57'10,2''N	108°11'48,4''E	Hòa Vang, ĐN	Đập dâng	7 x (2,35 x 1,85)
3	Bàu Nít	15°56'57,1''N	108°12'10''E	Xã Điện Hòa, Điện Bàn, QN	Đập dâng	6 x (4,2 x 3,8)
4	Thanh Quýt	15°54'58''N	108°13'01''E	Xã Điện Thắng Nam, Điện Bàn, QN	Đập dâng	6 x (3,8 x 2,5)
5	Duy Thành	15°49'54,5''N	108°19'45,8''E	Xã Duy Thành, Duy Xuyên, QN	Đập ngăn mặn	Dài 248m, gồm cửa van sập 4 x (20 x 4)m và đập tràn thực dụng chảy tự do



6	Quảng Huế	15°52'14,3''N	108°06'14,2''E	Xã Đại Cường, Đại Lộc, QN	<b>Đập tạm</b>	Dài 360m, cao TB 5m, rộng 7-8m
7	Tứ Câu	15°57'19,5''N	108°09'16,6''E	Xã Điện Ngọc, Điện Bàn, QN	<b>Đập tạm</b>	Dài 99,95m

## **2. Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần tới (từ ngày 07/06 - 13/06)**

### **2.1. Cơ sở xây dựng phương án dự báo**

Để dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần tới căn cứ theo các cơ sở sau:

- Kết quả thực địa lấy mẫu và phân tích các mẫu chất lượng nước tại các vị trí.
- Bộ mô hình thủy văn, thủy lực đã được hiệu chỉnh, kiểm định qua các năm và đã được cập nhật mới nhất năm 2024 cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.


- Số liệu khí tượng, hải văn dự báo từ ngày 07/06-13/06 do Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ cung cấp.

- Số liệu lưu lượng xả của 06 thủy điện làm biên đầu vào của mô hình: căn cứ theo QTVH liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ban hành theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg và số liệu vận hành thực tế của các nhà máy thủy điện được công bố trên trang web của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

- Đã mô phỏng các công trình ngăn mặn trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn như: đập ngăn mặn Duy Thành (trên sông Ly Ly), đập tạm Quảng Huế (trên sông Quảng Huế), đập tạm Tứ Câu (sông Vĩnh Điện).

### **2.2. Cơ sở dữ liệu phục vụ tính toán**

- Mạng lưới sông Vu Gia – Thu Bồn đưa vào tính toán:



Hình 8. Sơ đồ mạng lưới sông Vu Gia – Thu Bồn đưa vào tính toán

Bảng 6. Tổng hợp lượng mưa dự báo tại các trạm chính lưu vực VG-TB

TT	Trạm	Lượng mưa trong tuần (mm)	Lượng mưa lũy tích từ đầu năm (mm)	Dự báo tình hình mưa tuần tới (mm)	So sánh lượng mưa tuần với cùng kỳ (+/-(%))	
					TBNN	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Trà My	45,4	731,8	91,7	109	1349
2	Thành Mỹ	4,4	308,8	92,1	219	58
3	Nông Sơn	27,6	504,2	85,9	174	71
4	Ái Nghĩa	24,4	203,6	65,6	209	911
5	Giao Thủy	12,2	281,2	62,1	198	341
6	Khâm Đức	2,4	356,2	109,0	x	138
7	Hội Khách	10,2	329,0	61,3	320	74
8	Hiên	13,6	575,6	111,8	x	121
9	Câu Lâu	28,6	209,8	16,4	64	8200
10	Hiệp Đức	38,6	398,0	54,7	114	285
11	Tiên Phước	36,2	520,0	77,7	x	279
12	Tam Kỳ	18,0	419,6	56,4	116	1763
13	Cẩm Lệ	5,8	76,6	15,2	62	kss
14	Đà Nẵng	8,0	284,4	16,6	63	415
<b>Tổng</b>		<b>275,4</b>	<b>5.198,8</b>			

Ghi chú: (x): không có số liệu; (kss): không so sánh vì giá trị đo được bằng 0

(Nguồn: Đài KTTV Trung Trung Bộ)

**Nhận xét:** Theo Đài KTTV Trung Trung Bộ, tuần vừa qua tại khu vực nghiên cứu xảy ra mưa, tổng lượng mưa dao động từ 2,4 – 45,4mm/tuần; tổng lượng mưa bình quân cộng dồn từ đầu năm đến nay tại các trạm đo mưa chính đạt 5.198,8mm. Dự báo trong tuần tới trên lưu vực sẽ có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 15,2mm đến 111,8mm.

Bảng 7. Mực nước trung bình tại các trạm thủy văn trong tuần

TT	Trạm	H <sub>tb</sub> (cm)	Mực nước max, min, TBNN cùng thời kỳ (cm)		
			Min	TBNN	Max
1	Cẩm Lệ	4	-97	-13	77
2	Ái Nghĩa	198	180	290	813
3	Câu Lâu	19	-94	-3	226
4	Giao Thủy	18	-48	119	218

(Nguồn: Đài KTTV Trung Trung Bộ)

**Nhận xét:** Mực nước trung bình trong tuần qua tại trạm thủy văn Ái Nghĩa là 1,98m, thấp hơn mực nước giới hạn (2,67m-2,80m) quy định theo QTVH 1865/2019/QĐ-TTg từ 0,69-0,82m.

Bảng 8. Theo dõi vận hành các hồ chứa thủy điện chính trên lưu vực sông VG-TB

(Ngày 06/06/2024)

TT	Tên công trình	Dung tích thiết kế (triệu m <sup>3</sup> )		Q <sub>dén</sub> (m <sup>3</sup> /s)	Q xả (công/tràn) (m <sup>3</sup> /s)	Q chạy máy (m <sup>3</sup> /s)	Giới hạn MN cho phép theo QTVH 1865 (m)	MNTB (m) 7h ngày 06/06	So sánh
		W <sub>tb</sub>	W <sub>hi</sub>						
1	A Vương	343,6	266,5	14,97	0,0	78	361,5-363,7	367,88	Cao hơn
2	Sông Tranh 2	729,2	521,1	30,97	5,75	208	159,6-161,2	164,27	Cao hơn
3	Đăk Mi 4	312,4	158,3	25,45	25,45	0,0	251,5-252,7	254,71	Cao hơn
4	Sông Bung 4	510,8	234,0	0,0	0,0	0,0	213,5-215,2	216,92	Cao hơn
<b>Tổng</b>		<b>1896,0</b>	<b>1179,9</b>						

(Nguồn: BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam)

**Nhận xét:** Tại thời điểm ngày 06/06/2024, mực nước tại các hồ thủy điện A Vương, Sông Tranh 2, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 đều cao hơn so với quy định tại Phụ lục III QTVH 1865/2019/QĐ-TTg. Vì vậy lưu lượng xả dự kiến tại các nhà máy thủy điện từ ngày 07/06-13/06 như bảng 9.

*Bảng 9. Thống kê lưu lượng xả các nhà máy thủy điện (từ 07/06-13/06/2024)*

TT	Tên thủy điện	Lưu lượng xả (m <sup>3</sup> /s)	Thời gian xả
1	Sông Côn 2 bậc 2	2,5	12 giờ/ ngày (từ 09 giờ đến 21 giờ)
2	Đăk Mi 4 (về Vu Gia)	25,0	Vận hành xả nước liên tục (24/24h)
3	Sông Bung 6	80	12 giờ/ngày (từ 11 giờ đến 23 giờ)
4	Đăk Mi 4C	theo vận hành thực tế	
5	Sông Tranh 4	54	7 giờ/ngày
6	Khe Diên	6,0	24 giờ/ngày

### **2.3. Kết quả dự báo xâm nhập mặn tại 7 vị trí**

Theo kết quả dự báo từ ngày 07/06-13/06 trên khu vực nghiên cứu ban ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng các ngày 08-10/6 dự kiến có mưa vừa, mưa to chủ yếu tập trung vào chiều và tối, tổng lượng mưa trong tuần đến dao động từ 15,2-111,8mm, do đó độ mặn trên các vị trí quan trắc có xu hướng giảm so với tuần trước nhưng vẫn ở mức cao. Giá trị độ mặn dự báo tại 07 vị trí trong tuần tới (từ ngày 07/06-13/06) như sau:

- Tại VT1 (cầu Thuận Phước): độ mặn dao động từ 20,1‰ đến 26,5‰; độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 26,5‰ vào lúc 10h00', ngày 08/06/2024.

- Tại VT2 (cầu Hòa Xuân): độ mặn dao động từ 14,5‰ đến 19,5‰; độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 19,5‰ vào lúc 10h30', ngày 08/06/2024.

- Tại VT3 (thượng lưu Cầu Đò): độ mặn dao động từ 0,4‰ đến 8,9‰; độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 8,9‰ vào lúc 11h00', ngày 08/06/2024.

- Tại VT4 (trạm bơm Miếu Ông): độ mặn dao động từ 0,5‰ đến 2,1‰; độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 2,1‰ vào lúc 11h30', ngày 08/06/2024.

- Tại VT5 (trạm bơm Túy Loan): độ mặn dao động từ 1,1‰ đến 4,5‰; độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 4,5‰ vào lúc 11h30', ngày 08/06/2024.

- Tại VT9 (Vòm Cẩm Đồng): độ mặn dao động từ 0,0‰ đến 0,2‰; độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 0,2‰ vào lúc 11h00', ngày 08/06/2024.

- Tại VT10 (cầu Câu Lâu): độ mặn dao động từ 0,0 ‰ đến 1,7‰; độ mặn lớn nhất dự báo khoảng 1,7‰ vào lúc 09h30', ngày 08/06/2024.

### **2.4. Kết quả dự báo chất lượng nước tuần tại 5 vị trí**

Theo kết quả dự báo từ ngày 07/06-13/06 chất lượng nước tại 05 vị trí có biến động nhẹ, tại một số thời điểm chỉ tiêu DO tại các vị trí VT5, VT6, VT7 có hàm lượng chưa đảm bảo giới hạn cho phép ( $\text{GH} \geq 5\text{mg/L}$ ), chỉ tiêu BOD<sub>5</sub> (tại vị trí VT6) có hàm lượng vượt giới hạn cho phép ( $\text{GH} \leq 6\text{mg/L}$ ), các chỉ tiêu còn lại dự báo đều nằm trong giới hạn cho phép. Hàm lượng của một số chỉ tiêu chất lượng nước được dự báo như sau:

- Tại VT1 (Cầu Thuận Phước): Chỉ tiêu DO dao động từ 5,0-5,5 mg/l, chỉ tiêu BOD<sub>5</sub> dao động từ 3,7 - 4,3mg/l, chỉ tiêu NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N dao động từ 0,456- 0,567mg/l, chỉ tiêu NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N dao động từ 4,348- 5,503mg/l.

- Tại VT5 (TB Túy Loan): Chỉ tiêu DO dao động từ 4,4-5,4mg/l, chỉ tiêu BOD<sub>5</sub> dao động từ 3,7-5,0mg/L, chỉ tiêu NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N dao động từ 0,434- 0,578mg/l, chỉ tiêu NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N dao động từ

4,670- 5,783mg/l.

- Tại VT6 (TB Tứ Câu): Chỉ tiêu DO dao động từ 4,6 -5,8mg/l, chỉ tiêu BOD<sub>5</sub> dao động từ 4,5-6,5mg/L, chỉ tiêu NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N dao động từ 0,468- 0,589mg/l, chỉ tiêu NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N dao động từ 4,578- 5,869mg/l.

- Tại VT7 (TB Bích Bắc): Chỉ tiêu DO dao động từ 4,6-5,8mg/l, chỉ tiêu BOD<sub>5</sub> dao động từ 3,6-5,4mg/L, chỉ tiêu NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N dao động từ 0,469- 0,579mg/l, chỉ tiêu NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N dao động từ 4,534- 5,450mg/l.

- Tại VT8 (TB Đông Quang): Chỉ tiêu DO dao động từ 5,2-6,0mg/l, chỉ tiêu BOD<sub>5</sub> dao động từ 3,8-4,8mg/L, chỉ tiêu NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N dao động từ 0,452-0,575mg/l, chỉ tiêu NO<sub>3</sub><sup>-</sup>-N dao động từ 4,423-5,534mg/l.

#### **IV. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ**

Trong tuần qua, độ mặn quan trắc tại các vị trí trên nhánh sông Vu Gia có xu hướng tăng cao hơn so với tuần trước, nhiều vị trí vượt giới hạn quy định cấp nước cho nông nghiệp và sinh hoạt như tại trạm bơm Miếu Ông, trạm bơm Túy Loan và thượng lưu NMN Cầu Đỏ đã gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước cấp cho SXNN và sinh hoạt của thành phố Đà Nẵng. Theo kết quả tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, từ ngày 07/06-13/06/2024, phần lớn các chỉ tiêu được dự báo tại các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên vẫn có một số thời điểm chỉ tiêu DO tại các vị trí VT5, VT6, VT7 có hàm lượng chưa đảm bảo giới hạn cho phép ( $\text{GH} \geq 5\text{mg/L}$ ), chỉ tiêu BOD<sub>5</sub> (tại vị trí VT6) có hàm lượng vượt giới hạn cho phép ( $\text{GH} \leq 6\text{mg/L}$ ). Dự báo trong tuần tới độ mặn tại các vị trí quan trắc trên cả 2 nhánh sông Vu Gia và sông Thu Bồn có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Để đảm bảo cho quá trình vận hành hệ thống cấp nước cho vụ Hè Thu được an toàn, trong quá trình vận hành hệ thống An Trạch các đơn vị liên quan cần chú ý:

- *Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng*: quan tâm chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và Công ty Khai thác thủy lợi tiếp tục theo dõi thông tin dự báo khí tượng, thủy văn và diễn biến xâm nhập mặn, chất lượng nước để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả nhằm cấp nước cho cây trồng trong vụ Hè Thu.

+ Đối với đập tạm trên sông Quảng Huế: hiện 2 tỉnh/thành phố đã thống nhất phương án triển khai gia cố đập tạm trên sông Quảng Huế nhằm gia tăng lượng nước về sông Vu Gia, đảm bảo nguồn nước cấp cho khu vực hạ du thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Ngày 24/5/2024, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn giao Sở TNMT và UBND huyện Đại Lộc phối hợp với Công ty CP cấp nước Đà Nẵng và các ngành, cơ quan liên quan của thành phố cung cấp thông tin, phương án, kế hoạch triển khai thực hiện đắp đập tạm, tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tạo sự đồng thuận để Công ty CP cấp nước Đà Nẵng triển khai đắp đập tạm.

+ Đối với hệ thống đập dâng An Trạch: sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp hệ thống đập dâng An Trạch để đảm bảo cấp nước an toàn trong mùa kiệt năm 2024.

- *Công ty TNHH MTV KTTL thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam*:

Quản lý chặt chẽ nguồn nước và đảm bảo tưới cho các diện tích trong hệ thống; chỉ đạo các đơn vị theo dõi diễn biến mực nước, bám sát lịch thủy triều, lịch vận hành xả nước của các nhà máy thủy điện cũng như diễn biến xâm nhập mặn để đưa ra phương án vận hành nhằm đảm bảo cấp nước an toàn cho vụ Hè Thu. Thực hiện vận hành các đập dâng An Trạch, Hà Thanh, Bàu Nít và Thanh Quýt theo quy định tại khoản 1, Điều 26 của QTVH 1865/2019/QĐ-TTg để đảm bảo mực nước yêu cầu tại các trạm bơm trên hệ thống. Bên cạnh đó, các đơn vị cần phối

hợp chặt chẽ với các tổ chức hợp tác dùng nước tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, điều tiết dẫn nước trên hệ thống kênh tưới nhằm cấp nước kịp thời phục vụ sản xuất.

- *Nhà máy nước Cầu Đỏ*: Trong tuần vừa qua, độ mặn quan trắc tại cửa thu nước NMN Cầu Đỏ tăng đáng kể với các tuần trước, *độ mặn thường xuyên ở mức lớn hơn 3‰, thậm chí có khi vượt quá 6‰ đã duy trì trong nhiều giờ của nhiều ngày liên tiếp*. Theo kết quả dự báo độ mặn tại vị trí Cầu Đỏ từ ngày 07/06-13/06/2024 có khả năng dao động từ 0,4‰ -8,9‰; nhiều thời điểm độ mặn vượt cao trên 3‰. Khuyến cáo Nhà máy nước Cầu Đỏ cần tiếp tục theo dõi diễn biến độ mặn tại vị trí này để có phương án vận hành khai thác theo quy định tại Mục b,c Khoản 2, Điều 15 Quyết định số 1865/2019/QĐ-TTg nhằm đảm bảo cấp nước an toàn. Theo đó “khi độ mặn nước sông Vu Gia tại cửa lấy nước của NMN Cầu Đỏ trong khoảng từ 200mg/l đến 1000mg/l (0,2‰-1,0‰) thì xem xét điều chỉnh giảm lưu lượng lấy qua cửa lấy nước của nhà máy và thực hiện lấy nước sông Vu Gia tối đa có thể từ trạm bơm nước tại đập dâng An Trạch; khi độ mặn nước sông Vu Gia tại cửa lấy nước của NMN Cầu Đỏ lớn hơn 1000mg/l (1,0‰) thì phải đóng kín cửa nhà máy và thực hiện việc bơm nước sông Vu Gia tối đa từ trạm bơm tại đập dâng An Trạch”. Tiếp tục chủ động xây dựng các phương án vận hành hợp lý để đảm bảo cấp nước an toàn và tiến hành gia cố đập tạm trên sông Quảng Huế theo đúng tiến độ và quy định.

- *Đối với các nhà máy thủy điện*: Các chủ hồ vận hành các hồ tuân theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1865/2019/QĐ-TTg và Điều 28 Luật Thủy lợi nhằm hỗ trợ công tác phòng chống hạn hán xâm nhập mặn vùng hạ du. Trong quá trình vận hành cần có sự phối hợp vận hành giữa các nhà máy thủy điện có liên quan để đưa mực nước về Phụ lục III trong QTVH 1865/2019/QĐ-TTg.

- Các cơ quan liên quan cần liên tục cập nhật, thông tin thường xuyên về tình hình xâm nhập mặn và chất lượng nước để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả; hướng dẫn thực hiện các biện pháp giảm mặn, tưới tiết kiệm.

Chúng tôi sẽ quan trắc thường xuyên và đưa ra những khuyến cáo kịp thời nhằm có phương án ứng phó trong trường hợp cần thiết.

*Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2024*

**ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  
VIỆN TRƯỞNG**

(Đã ký)

**Hoàng Ngọc Tuấn**